

UN'AMPIA GAMMA DI COMANDI REMOTI



RC 30

TERMOSTATO D'AMBIENTE FACILE DA UTILIZZARE

- Termostato On/Off
- Orologio digitale
- Programma settimanale (7 giorni)
- 4 fasce orarie quotidiane
- Batterie AA



RC 35

TERMOSTATO D'AMBIENTE MODULANTE

- Regolazione OpenTherm
- Migliora l'efficacia energetica dei sistemi di riscaldamento fino al 15%
- Programma settimanale (7 giorni)
- 6 fasce orarie quotidiane
- Collegamento con 2 fili



RC 35 RF

TERMOSTATO D'AMBIENTE MODULANTE SENZA FILI

- Regolazione OpenTherm
- Migliora l'efficacia energetica dei sistemi di riscaldamento fino al 15%
- Collegamento senza fili
- Programma settimanale (7 giorni)
- 6 fasce orarie quotidiane
- Batterie AA



RC 300

CENTRALINA DI COMANDO MULTIZONA

- Collegamento senza fili
- Connettività via Internet
- In opzione : testine termostatiche per radiatori
- Accessibile tramite applicazione iOS o Android



Per poter utilizzare il vostro termostato RC300 a distanza, è necessario disporre di una connessione Internet e di un account su mytotalconnectcomfort.com.

Il vostro smartphone o tablet deve essere compatibile con l'applicazione. Scarica l'applicazione sull'Apple Store o su Google Play.



PANNELLO DI CONTROLLO

Consente di programmare e regolare in modo intelligente il riscaldamento in ogni stanza della vostra casa con il suo menu multi touchscreen di facile utilizzo.



ACCESSO REMOTO GATEWAY

Collega il vostro sistema RC300 ad uno smartphone o tablet con l'applicazione Total Comfort Connect, per regolare la temperatura ambiente a seconda del comfort desiderato.







HR 92






TESTINE TERMOSTATICHE PER RADIATORI

Agiscono sia come un sensore che come un modulo di controllo. Utilizzano un sistema di comunicazione bidirezionale wireless, che adatta continuamente la capacità di riscaldamento dei singoli ambienti interagendo con il pannello di controllo RC300.

Caldaie a Condensazione Potenza < 35 kW

SPECIFICHE TECNICHE

				
	RC30	RC35	RC35RF	RC300
Dimensioni	133x88x26			139x101x21
Protocollo	On/Off	Opentherm		
Collegamento caldaia	Con fili		Senza fili	
Cablaggio	Morsettiera		n/a	
Portata sistema senza fili	n/a		30 m (muratura domestica)	
Comunicazione senza fili	n/a		ISM (868.0-870.0) Mhz, RX Class 2	
Programmi quotidiani				7
Fasce orarie quotidiane	4			6
Protezione antigelo				Si
Comando manuale				Si
Modulante	No	Si		
Accesso remoto Gateway (Internet)	n/a			Incluso
Accessibile tramite applicazione iOS o Android	No			Si
Alimentazione	2 Batterie AA LR6 1,5V	n/a	2 Batterie AA LR6 1,5V	Batterie ricaricabili AA 1,2V
Temperature di funzionamento	0 – 40 °C			
Protezione IP	IP30			

Codice	Articolo	Caldaie Prestige 24-32 Solo	Caldaie Prestige 24-32 Excellence	Caldaie Kompakt HRE eco	Caldaie Kompakt HR eco
 10800358	Comando remoto RC30 Cronotermostato digitale a batterie, programmazione giornaliera+settimanale.	•	•	•	•
 10800359	Comando remoto RC35 (Open Therm) Comando remoto OT per controllo a distanza caldaia, programmazione giornaliera+settimanale e funzione di cronotermostato ambiente.	•	•	•	•
 10800361	Comando remoto RC35 RF (OT, Wi-Fi) Comando remoto OT/Wi-Fi per controllo a distanza caldaia, programmazione giornaliera+settimanale e funzione di cronotermostato ambiente.	•	•	•	•
 10800360	Testina termostatica digitale HR92 Testina termostatica digitale stand-alone con interfaccia programmabile per installazione diretta con connettore universale. Possibilità di controllo Wi-Fi.	•	•	•	•
 10800362	Comando remoto RC300 (OT,Wi-Fi, Web) Comando remoto OT/Wi-Fi/Web da collegare alle caldaie serie Kompakt HRE/HR, Prestige 24-32 Solo/Excellence e Prestige 50-120 Solo. Possibilità di controllo di tutte le impostazioni mediante apposita applicazione per smartphone (iOS/Android). Controllo impianto con gestione delle testine termostatiche HR92 (Wi-Fi).	•	•	•	•